


NT NTS

クリンチングラウンドナット Self-Clinching Round Nut



製品形状 -Product Form-



SUS304 母材への圧入についてはお問い合わせください。

製品仕様 -Material & Finish-

型 番	材 質	表面処理	適用板材硬度
NT	炭素鋼	三価ユニクロ	HRB80以下
NTS	オーステナイト系 ステンレス鋼	—	HRB70以下

型式の見方 -How to Specify-

NT NTS - M3 - 1
↓ ↓ ↓
型式 ねじ径 シャンク

製品寸法 -General Dimension-

ねじ	型 式		h 最 大	 最小板厚	 取付穴径 +0.08 0.00	D 最 大	B ±0.25	H ±0.1	 穴中心と 板端の 最小距離
	炭素鋼	ステンレス鋼							
M2	NT-M2-0	NTS-M2-0	0.76	0.8	4.25	4.22	6.3	1.5※	4.8
	NT-M2-1	NTS-M2-1	0.97	1.0					
	NT-M2-2	NTS-M2-2	1.37	1.4					
M2.5	NT-M2.5-0	NTS-M2.5-0	0.76	0.8	4.25	4.22	6.3	1.5※	4.8
	NT-M2.5-1	NTS-M2.5-1	0.97	1.0					
	NT-M2.5-2	NTS-M2.5-2	1.37	1.4					
M3	NT-M3-0	NTS-M3-0	0.76	0.8	4.25	4.22	6.3	1.5	4.8
	NT-M3-1	NTS-M3-1	0.97	1.0					
	NT-M3-2	NTS-M3-2	1.37	1.4					
M4	NT-M4-0	NTS-M4-0	0.76	0.8	5.4	5.38	7.9	2.0	6.9
	NT-M4-1	NTS-M4-1	0.97	1.0					
	NT-M4-2	NTS-M4-2	1.37	1.4					
M5	NT-M5-0	NTS-M5-0	0.76	0.8	6.4	6.38	8.7	2.0	7.1
	NT-M5-1	NTS-M5-1	0.97	1.0					
	NT-M5-2	NTS-M5-2	1.37	1.4					
M6	NT-M6-1	NTS-M6-1	0.97	1.0	8.75	8.72	11.05	4.08	8.6
	NT-M6-2	NTS-M6-2	1.37	1.4					
	NT-M6-3	NTS-M6-3	2.21	2.3					
M8	NT-M8-2	NTS-M8-2	1.37	1.4	10.5	10.47	12.65	5.47	9.7
	NT-M8-3	NTS-M8-3	2.21	2.3					
M10	NT-M10-3	NTS-M10-3	1.95	2.0	12.7	12.65	15.0	7.0※	11.6
M12	NT-M12-4	—	3.05	3.2	17.0	16.95	20.57	8.5※	16.0

※M2、M2.5、M10、M12のナット高さ(H)の公差は±0.25となります。

表中に記載のないサイズについては、別途お問い合わせください。